

SZ8010隔爆控制按钮

产品编号 SZ30024



产品外观

SZ8010隔爆控制按钮，产品编号SZ30024。材质配置为铝合金/不锈钢。用于面板手动控制，提供自锁、自复动作，以及1NO、1NC、1NO1NC、2NO、2NC触点选项。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30024
材质配置	铝合金/不锈钢
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色、蓝色、白色、黑色
电气配置	1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb IIC Gb;Ex tb IIIC Db
使用环境温度	-50℃≤Ta≤80℃

功能与操作

自锁，自复。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:69mm； B:47mm； C:38mm

选型询价：需提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010隔爆带灯按钮

产品编号 SZ30025



产品外观

SZ8010隔爆带灯按钮，产品编号SZ30025。材质配置为铝合金/不锈钢。采用带灯按钮结构，动作可选自锁或自复，分别选择触点组合和灯光电压。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30025
材质配置	铝合金/不锈钢
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色、蓝色、白色
电气配置	触点:1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC;; 电压:AC/DC3V,AC/DC5V,AC/DC12V; AC/DC24-36V,AC/DC48V; AC/DC110V,AC220-380V,AC/DC220V; AC/DC380V,AC415V,AC660V;; 抗干扰:48V,110V,160V;; 定制:AC15-270V,DC15-180V
防爆标志	Exdb IIC Gb;Ex tb IIIC Db
使用环境温度	-50℃≤Ta≤80℃

功能与操作

自锁，自复。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:72mm；B:47mm；C:38mm

选型询价：需提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010隔爆金属急停按钮

产品编号 SZ30026



产品外观

SZ8010隔爆金属急停按钮，产品编号SZ30026。材质配置为铝合金/不锈钢。采用金属急停按钮结构，提供自锁、自复动作及红、绿、黄颜色选项。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30026
材质配置	铝合金/不锈钢
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色
电气配置	1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb IIC Gb;Ex tb IIIC Db
使用环境温度	-50℃≤Ta≤80℃

功能与操作

自锁，自复。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。
A:91mm； B:47mm； C:40mm

选型询价：需提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。