

SZ8010防爆钥匙转换开关

产品编号 SZ22015



产品外观

SZ8010防爆钥匙转换开关，产品编号SZ22015。材质配置为全塑/铝圈/不锈钢。采用钥匙操作结构，提供两档或三档规格，动作可选自锁或自复。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ22015
材质配置	全塑/铝圈/不锈钢
开孔尺寸（原标注）	Φ22*1.5
规格与操作选项	两档/三档
电气配置	触点模块可增加；Contact module can be increased；1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

自锁，自复。

两档/三档。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ22*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:109mm； B:64mm； C:29mm； D:30mm； E:52.5mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆双键按钮

产品编号 SZ22016



产品外观

SZ8010防爆双键按钮，产品编号SZ22016。材质配置为全塑。采用双键结构和自复动作，提供红绿、红红、绿绿三种按键颜色组合。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ22016
材质配置	全塑
开孔尺寸 (原标注)	Φ22*1.5
颜色选择	红色 + 绿色、红色 + 红色、绿色 + 绿色
电气配置	触点模块可增加; Contact module can be increased; 1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规: $-30^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 60^{\circ}\text{C}$; 定制: $-50^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 85^{\circ}\text{C}$

功能与操作

自复。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ22*1.5; 安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:77mm; B:64mm; C:52*30mm; D:30mm; E:52.5mm

选型询价: 请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。