

SZ8010隔爆转换开关钮

产品编号 SZ300030



产品外观

SZ8010隔爆转换开关钮，产品编号SZ300030。材质配置为塑料头/铝头/不锈钢头。提供两档或三档规格，以及自锁、自复、半自复动作；颜色和表面配置随操作头材质选择。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ300030
材质配置	塑料头/铝头/不锈钢头
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
颜色选择	塑料头：红、塑料头：绿、塑料头：黄、塑料头：黑、铝头：红、铝头：金、铝头：银
规格与操作选项	两档/三档、塑料头：红/绿/黄/黑、铝头：红/金/银、不锈钢头：亮面
电气配置	1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb IIC Gb;Ex tb IIIC Db
使用环境温度	-50°C≤Ta≤80°C

功能与操作

自锁/自复/半自复。

两档/三档、塑料头：红/绿/黄/黑、铝头：红/金/银、不锈钢头：亮面。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:83mm; B:44mm; C:38mm

选型询价：需提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010隔爆钥匙转换开关钮

产品编号 SZ300031



产品外观

SZ8010隔爆钥匙转换开关钮，产品编号SZ300031。材质配置为铝合金/不锈钢。采用钥匙操作结构，提供两档或三档规格及自锁、自复、半自复动作，另有钥匙通齿和一配一配置。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ300031
材质配置	铝合金/不锈钢
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
规格与操作选项	两档/三档
电气配置	1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb IIC Gb;Ex tb IIIC Db
使用环境温度	-50°C≤Ta≤80°C

功能与操作

自锁/自复/半自复、钥匙通齿、钥匙一配一。

两档/三档。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:105mm； B:42mm； C:38mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

面板式隔爆电位器

产品编号 SZ300032



产品外观

面板式隔爆电位器，产品编号SZ300032。材质配置为铝合金/不锈钢。采用面板式结构和单圈调节，提供500Ω、1KΩ、2KΩ等阻值选项并支持定制，用于调速配套。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ300032
材质配置	铝合金/不锈钢
规格与操作选项	单圈
电气配置	500Ω, 1KΩ, 2KΩ, 5KΩ,10KΩ; 20KΩ,100KΩ,200KΩ,1MΩ; 支持定制
防爆标志	Exdb IIC Gb;Ex tb IIIC Db
使用环境温度	-50℃≤Ta≤80℃

功能与操作

调速。
单圈。

外形与安装

采用面板式结构，安装开孔及固定尺寸需与对应安装图配套确定。
选型询价：需提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。