

SZ8010防爆按钮开关模块-ZS

产品编号 SZ30007



产品外观

SZ8010防爆按钮开关模块-ZS，产品编号SZ30007。材质配置为全塑。ZS型提供旋转复位或拉拔复位规格，并提供自锁、自复动作选项。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30007
材质配置	全塑
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色、蓝色、白色
规格与操作选项	旋转复位/拉拔复位
电气配置	触点模块可增加；Contact module can be increased；1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

自锁，自复。

旋转复位/拉拔复位。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:99mm； B:60mm； C:40mm； D:36mm； E:52.5mm

选型询价：需提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆指示灯模块-ZSD(带灯急停)

产品编号 SZ30008



产品外观

SZ8010防爆指示灯模块-ZSD(带灯急停)，产品编号SZ30008。材质配置为全塑。ZSD带灯急停型采用旋转复位规格，提供自锁、自复动作及触点、灯光电压配置。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30008
材质配置	全塑
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色、蓝色、白色
规格与操作选项	旋转复位
电气配置	触点:1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC;; 电压:AC/DC3V,AC/DC5V,AC/DC12V; AC/DC24-36V,AC/DC48V; AC/DC110V,AC220-380V,AC/DC220V; AC/DC380V,AC415V,AC660V;; 抗干扰:48V,110V,160V;; 定制:AC15-270V,DC15-180V
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规: -30°C≤Ta≤60°C; 定制: -50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

自锁，自复。
旋转复位。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。
A:99mm； B:60mm； C:40mm； D:40mm； E:52.5mm

选型询价：需提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆按钮开关模块-ZSY(带锁急停)

产品编号 SZ30009



产品外观

SZ8010防爆按钮开关模块-ZSY(带锁急停)，产品编号SZ30009。材质配置为全塑。ZSY带锁急停型采用旋转复位规格，提供自锁、自复动作选项，触点模块可增加。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30009
材质配置	全塑
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
规格与操作选项	旋转复位
电气配置	触点模块可增加；Contact module can be increased；1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

自锁，自复。
旋转复位。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。
A:124mm； B:60mm； C:40mm； D:36mm； E:52.5mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。