

SZ8010防爆分体式指示灯-高

产品编号 SZ22004



产品外观

SZ8010防爆分体式指示灯-高，产品编号SZ22004。材质配置为全塑/不锈钢。采用分体式高型结构，提供常亮状态指示及多种颜色、灯光电压配置。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ22004
材质配置	全塑/不锈钢
开孔尺寸（原标注）	Φ22*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色、蓝色、白色
电气配置	AC/DC3V,AC/DC5V,AC/DC12V； AC/DC24-36V,AC/DC48V,AC/DC110V； AC220-380V,AC/DC220V； AC/DC380V,AC415V,AC660V;; 抗干扰:48V,110V,160V;; 定制: AC15-270V,DC15-180V
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30℃≤Ta≤60℃； 定制：-50℃≤Ta≤85℃

功能与操作

常亮指示。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ22*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:82mm； B:63.5mm； C:30mm； D:30mm； E:52.5mm

选型询价： 需提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆分体式指示灯-平

产品编号 SZ22005



产品外观

SZ8010防爆分体式指示灯-平，产品编号SZ22005。材质配置为全塑/不锈钢。采用分体式平型结构，提供常亮状态指示及多种颜色、灯光电压配置。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ22005
材质配置	全塑/不锈钢
开孔尺寸（原标注）	Φ22*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色、蓝色、白色
电气配置	AC/DC3V,AC/DC5V,AC/DC12V； AC/DC24-36V,AC/DC48V,AC/DC110V； AC220-380V,AC/DC220V； AC/DC380V,AC415V,AC660V;; 抗干扰:48V,110V,160V;; 定制: AC15-270V,DC15-180V
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30℃≤Ta≤60℃； 定制：-50℃≤Ta≤85℃

功能与操作

常亮指示。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ22*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:77mm； B:63.5mm； C:30mm； D:30mm； E:52.5mm

选型询价： 需提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。