

SZ8010防爆按钮(经济型)

产品编号 SZ30015



产品外观

SZ8010防爆按钮(经济型), 产品编号SZ30015。材质配置为全塑/半金属/全金属。经济型普通按钮采用自复动作, 用于面板手动操作, 触点模块可增加。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30015
材质配置	全塑/半金属/全金属
开孔尺寸 (原标注)	Φ30*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色、蓝色、白色、黑色
电气配置	触点模块可增加; 1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规: -30°C≤Ta≤60°C; 定制: -50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

自复。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5; 安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。
A:84mm; B:67mm; C:40mm; D:33mm; E:52.5mm

选型询价: 需提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆急停按钮(经济型)

产品编号 SZ30016



产品外观

SZ8010防爆急停按钮(经济型), 产品编号SZ30016。材质配置为全塑/半金属/全金属。经济型急停按钮采用旋转复位规格, 提供自锁、自复动作选项, 触点模块可增加。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30016
材质配置	全塑/半金属/全金属
开孔尺寸 (原标注)	Φ30*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色、蓝色、白色
规格与操作选项	旋转复位
电气配置	触点模块可增加; 1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规: -30°C≤Ta≤60°C; 定制: -50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

自锁, 自复。
旋转复位。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5; 安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。
A:103mm; B:67mm; C:40mm; D:33mm; E:52.5mm

选型询价: 请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆旋转按钮(经济型)

产品编号 SZ30017



产品外观

SZ8010防爆旋转按钮(经济型)，产品编号SZ30017。材质配置为全塑/半金属/全金属。经济型旋转按钮提供两档或三档规格，动作可选自锁或自复。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30017
材质配置	全塑/半金属/全金属
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
规格与操作选项	两档/三档
电气配置	触点模块可增加；1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30℃≤Ta≤60℃；定制：-50℃≤Ta≤85℃

功能与操作

自锁，自复。
两档/三档。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。
A:98.5mm；B:67mm；C:40mm；D:33mm；E:52.5mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。