

SZ8010防爆带灯双键按钮

产品编号 SZ22017



产品外观

SZ8010防爆带灯双键按钮，产品编号SZ22017。材质配置为全塑。采用带灯双键结构和自复动作，提供红绿、红红、绿绿按键组合，触点与灯光电压分别选择。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ22017
材质配置	全塑
开孔尺寸（原标注）	Φ22*1.5
颜色选择	红色 + 绿色、红色 + 红色、绿色 + 绿色
电气配置	触点:1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC;; 电压:AC/DC3V,AC/DC5V,AC/DC12V; AC/DC24-36V,AC/DC48V; AC/DC110V,AC220-380V,AC/DC220V; AC/DC380V,AC415V,AC660V;; 抗干扰:48V,110V,160V;; 定制:AC15-270V,DC15-180V
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规: -30°C≤Ta≤60°C; 定制: -50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

自复。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ22*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:77MM； B:64MM； C:52*30mm； D:40mm； E:52.5mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆电位器

产品编号 SZ22018



产品外观

SZ8010防爆电位器，产品编号SZ22018。材质配置为全塑。采用单圈调节，提供500Ω、1KΩ、2KΩ等阻值选项，并支持定制，用于旋钮调节与调速配套。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ22018
材质配置	全塑
开孔尺寸（原标注）	Φ22*1.5
规格与操作选项	单圈
电气配置	500Ω, 1KΩ, 2KΩ, 5KΩ,10KΩ; 20KΩ,100KΩ,200KΩ,1MΩ; 支持定制 supported
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

调速。
单圈。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ22*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。
A:76mm; B:31mm; C:33mm

选型询价：需提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。