上海鑫中兴防爆科技有限公司

防爆元件 产品选型样册

22MM塑料 / 30MM塑料 / 30MM金属

SZ

51项产品资料 · 中文版 · 2026.09

https://shzxfb.com | 021-63612218

上海市奉贤区大叶公路8188号8幢

产品目录

22MM塑料

SZ22001	SZ8010防爆蜂鸣器	4
SZ22002	SZ8010防爆指示灯-高	5
SZ22003	SZ8010防爆指示灯-平	6
SZ22004	SZ8010防爆分体式指示灯-高	7
SZ22005	SZ8010防爆分体式指示灯-平	8
SZ22006	SZ8010防爆控制按钮	9
SZ22007	SZ8010防爆带灯控制按钮	10
SZ22008	SZ8010防爆转换开关	11
SZ22009	SZ8010防爆带灯转换开关	12
SZ22010	SZ8010防爆急停按钮	13
SZ22011	SZ8010防爆拉拔急停按钮	14
SZ22012	SZ8010防爆带灯急停按钮	15
SZ22013	SZ8010防爆蘑菇按钮	16
SZ22014	SZ8010防爆带灯蘑菇按钮	17
SZ22015	SZ8010防爆钥匙转换开关	18
SZ22016	SZ8010防爆双键按钮	19
SZ22017	SZ8010防爆带灯双键按钮	20
SZ22018	SZ8010防爆电位器	21

30MM塑料

SZ30001	SZ8010防爆指示灯模块	22
SZ30002	SZ8010防爆按钮开关模块-BN	23
SZ30003	SZ8010防爆指示灯模块-DN（带灯）	24
SZ30004	SZ8010防爆按钮开关模块-X1	25
SZ30005	SZ8010防爆指示灯模块-XD（带灯转换）	26
SZ30006	SZ8010防爆按钮开关模块-Y(钥匙旋钮)	27
SZ30007	SZ8010防爆按钮开关模块-ZS	28
SZ30008	SZ8010防爆指示灯模块-ZSD(带灯急停)	29

产品目录

30MM塑料

SZ30009	SZ8010防爆按钮开关模块-ZSY(带锁急停)	30
SZ30010	SZ8010防爆双键按钮30MM	31
SZ30011	SZ8010防爆指示灯/按钮类(导轨式)	32
SZ30012	SZ8010防爆电位器	33
SZ30013	SZ8010防爆按钮开关模块(船型开关)	34
SZ30014	SZ8010防爆按钮开关模块-X1(圆盘挂锁)	35
SZ30015	SZ8010防爆按钮(经济型)	36
SZ30016	SZ8010防爆急停按钮(经济型)	37
SZ30017	SZ8010防爆旋转按钮(经济型)	38
SZ30018	SZ8010防爆急停钥匙按钮(经济型)	39
SZ30019	SZ8010防爆钥匙旋转按钮(经济型)	40
SZ30020	SZ8010防爆双键按钮(经济型)	41

30MM金属

SZ30021	SZ8010隔爆金属指示灯	42
SZ30022	SZ8010隔爆蜂鸣器	43
SZ30023	8060分体灯罩	44
SZ30024	SZ8010隔爆控制按钮	45
SZ30025	SZ8010隔爆带灯按钮	46
SZ30026	SZ8010隔爆金属急停按钮	47
SZ300027	SZ8010隔爆金属拉拔急停按钮	48
SZ300028	SZ8010隔爆金属钥匙急停按钮	49
SZ30029	SZ8010隔爆全金属急停按钮	50
SZ300030	SZ8010隔爆转换开关钮	51
SZ300031	SZ8010隔爆钥匙转换开关钮	52
SZ300032	面板式隔爆电位器	53
SZ300033	隔爆万能转换开关	54

SZ300033 接点功能图 **55-56**

SZ8010防爆蜂鸣器

产品编号 SZ22001

产品外观

SZ8010防爆蜂鸣器，产品编号SZ22001。材质配置为全塑。支持闪烁发光蜂鸣，可定制语音播报；颜色和供电配置按具体使用要求选择。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ22001
材质配置	全塑
开孔尺寸（原标注）	Φ22*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色、白色、黑色
电气配置	AC/DC3V,AC/DC5V,AC/DC12V；AC/DC36V,AC/DC48V；AC/DC110V,AC220V,DC220V；AC380V,DC380V
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

闪烁发光蜂鸣/定制语音播报。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ22*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:58mm；B:45mm；C:30mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆指示灯-高

产品编号 SZ22002

产品外观

SZ8010防爆指示灯-高，产品编号SZ22002。材质配置为全塑。采用高型指示头，提供常亮状态指示，红、绿、黄、蓝、白颜色可选。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ22002
材质配置	全塑
开孔尺寸（原标注）	Φ22*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色、蓝色、白色
电气配置	AC/DC3V,AC/DC5V,AC/DC12V；AC/DC24-36V,AC/DC48V,AC/DC110V；AC220-380V,AC/DC220V；AC/DC380V,AC415V,AC660V；抗干扰:48V,110V,160V
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

常亮指示。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ22*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:63mm；B:45mm；C:30mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆指示灯-平

产品编号 SZ22003

产品外观

SZ8010防爆指示灯-平，产品编号SZ22003。材质配置为全塑。采用平型指示头，提供常亮状态指示，红、绿、黄、蓝、白颜色可选。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ22003
材质配置	全塑
开孔尺寸（原标注）	Φ22*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色、蓝色、白色
电气配置	AC/DC3V,AC/DC5V,AC/DC12V；AC/DC24-36V,AC/DC48V,AC/DC110V；AC220-380V,AC/DC220V；AC/DC380V,AC415V,AC660V；抗干扰:48V,110V,160V
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

常亮指示。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ22*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:53mm；B:45mm；C:30mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆分体式指示灯-高

产品编号 SZ22004

产品外观

SZ8010防爆分体式指示灯-高，产品编号SZ22004。材质配置为全塑/不锈钢。采用分体式高型结构，提供常亮状态指示及多种颜色、灯光电压配置。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ22004
材质配置	全塑/不锈钢
开孔尺寸（原标注）	Φ22*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色、蓝色、白色
电气配置	AC/DC3V,AC/DC5V,AC/DC12V；AC/DC24-36V,AC/DC48V,AC/DC110V；AC220-380V,AC/DC220V；AC/DC380V,AC415V,AC660V;；抗干扰:48V,110V,160V;；定制:AC15-270V,DC15-180V
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

常亮指示。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ22*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:82mm；B:63.5mm；C:30mm；D:30mm；E:52.5mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆分体式指示灯-平

产品编号 SZ22005

产品外观

SZ8010防爆分体式指示灯-平，产品编号SZ22005。材质配置为全塑/不锈钢。采用分体式平型结构，提供常亮状态指示及多种颜色、灯光电压配置。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ22005
材质配置	全塑/不锈钢
开孔尺寸（原标注）	Φ22*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色、蓝色、白色
电气配置	AC/DC3V,AC/DC5V,AC/DC12V；AC/DC24-36V,AC/DC48V,AC/DC110V；AC220-380V,AC/DC220V；AC/DC380V,AC415V,AC660V;；抗干扰:48V,110V,160V;；定制:AC15-270V,DC15-180V
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

常亮指示。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ22*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:77mm；B:63.5mm；C:30mm；D:30mm；E:52.5mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆控制按钮

产品编号 SZ22006

产品外观

SZ8010防爆控制按钮，产品编号SZ22006。材质配置为全塑/铝圈/不锈钢。用于面板手动控制，动作可选自锁或自复，触点模块可增加。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ22006
材质配置	全塑/铝圈/不锈钢
开孔尺寸（原标注）	Φ22*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色、蓝色、白色、黑色
电气配置	触点模块可增加；Contact module can be increased；1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

自锁，自复。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ22*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。
A:77.9mm；B:64mm；C:29mm；D:30mm；E:52.5mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆带灯控制按钮

产品编号 SZ22007

产品外观

SZ8010防爆带灯控制按钮，产品编号SZ22007。材质配置为全塑/铝圈/不锈钢。将手动操作与带灯配置结合，动作可选自锁或自复；分别选择触点组合和灯光电压。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ22007
材质配置	全塑/铝圈/不锈钢
开孔尺寸（原标注）	Φ22*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色、蓝色、白色
电气配置	触点:1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC;；电压:AC/DC3V,AC/DC5V,AC/DC12V；AC/DC24-36V,AC/DC48V；AC/DC110V,AC220-380V,AC/DC220V；AC/DC380V,AC415V,AC660V;；抗干扰:48V,110V,160V;；定制:AC15-270V,DC15-180V
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

自锁，自复。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ22*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:77.9mm；B:64mm；C:29mm；D:40mm；E:52.5mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆转换开关

产品编号 SZ22008

产品外观

SZ8010防爆转换开关，产品编号SZ22008。材质配置为全塑/铝圈/不锈钢。用于档位切换，提供两档或三档规格，动作可选自锁或自复。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ22008
材质配置	全塑/铝圈/不锈钢
开孔尺寸（原标注）	Φ22*1.5
规格与操作选项	两档/三档
电气配置	触点模块可增加；Contact module can be increased；1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

自锁，自复。
两档/三档。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ22*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。
A:93mm；B:64mm；C:29.2mm；D:30mm；E:52.5mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆带灯转换开关

产品编号 SZ22009

产品外观

SZ8010防爆带灯转换开关，产品编号SZ22009。材质配置为全塑/铝圈/不锈钢。提供带灯档位切换，两档或三档规格可选，同时可选择自锁、自复动作及灯光电压。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ22009
材质配置	全塑/铝圈/不锈钢
开孔尺寸（原标注）	Φ22*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色、蓝色、白色、黑色
规格与操作选项	两档/三档
电气配置	触点:1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC;；电压:AC/DC3V,AC/DC5V,AC/DC12V；AC/DC24-36V,AC/DC48V；AC/DC110V,AC220-380V,AC/DC220V；AC/DC380V,AC415V,AC660V;；抗干扰:48V,110V,160V;；定制:AC15-270V,DC15-180V
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

自锁，自复。
两档/三档。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ22*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。
A:94mm；B:64mm；C:29.2mm；D:40mm；E:52.5mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆急停按钮

产品编号 SZ22010

产品外观

SZ8010防爆急停按钮，产品编号SZ22010。材质配置为全塑。采用自锁动作和旋转复位方式，用于设备的急停操作输入，触点模块可增加。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ22010
材质配置	全塑
开孔尺寸（原标注）	Φ22*1.5
规格与操作选项	旋转复位
电气配置	触点模块可增加；Contact module can be increased；1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

自锁。
旋转复位。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ22*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。
A:95mm；B:64mm；C:40mm；D:30mm；E:52.5mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆拉拔急停按钮

产品编号 SZ22011

产品外观

SZ8010防爆拉拔急停按钮，产品编号SZ22011。材质配置为全塑。采用自锁动作和拉拔复位方式，用于设备的急停操作输入，触点模块可增加。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ22011
材质配置	全塑
开孔尺寸（原标注）	Φ22*1.5
规格与操作选项	拉拔复位
电气配置	触点模块可增加；Contact module can be increased；1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

自锁。
拉拔复位。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ22*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。
A:96mm；B:64mm；C:40mm；D:30mm；E:52.5mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆带灯急停按钮

产品编号 SZ22012

产品外观

SZ8010防爆带灯急停按钮，产品编号SZ22012。材质配置为全塑。采用带灯急停结构、自锁动作和拉拔复位方式；壳色与灯光颜色分别选择。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ22012
材质配置	全塑
开孔尺寸（原标注）	Φ22*1.5
颜色选择	颜色：红色、颜色：绿色、颜色：黄色、灯光颜色：红色、灯光颜色：绿色、灯光颜色：黄色、灯光颜色：蓝色、灯光颜色：白色
规格与操作选项	拉拔复位；颜色：红色/绿色/黄色；灯光颜色：红色/绿色/黄色/蓝色/白色
电气配置	触点:1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC;；电压:AC/DC3V,AC/DC5V,AC/DC12V；AC/DC24-36V,AC/DC48V；AC/DC110V,AC220-380V,AC/DC220V；AC/DC380V,AC415V,AC660V;；抗干扰:48V,110V,160V;；定制:AC15-270V,DC15-180V
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

自锁。

拉拔复位；颜色：红色/绿色/黄色；灯光颜色：红色/绿色/黄色/蓝色/白色。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ22*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:95mm；B:64mm；C:40mm；D:40mm；E:52.5mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆蘑菇按钮

产品编号 SZ22013

产品外观

SZ8010防爆蘑菇按钮，产品编号SZ22013。材质配置为全塑/铝圈/不锈钢。采用蘑菇形操作头，提供自锁、自复动作及红、绿、黄颜色选项。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ22013
材质配置	全塑/铝圈/不锈钢
开孔尺寸（原标注）	Φ22*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色
电气配置	触点模块可增加；Contact module can be increased；1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

自锁，自复。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ22*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。
A:88mm；B:64mm；C:40mm；D:30mm；E:52.5mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆带灯蘑菇按钮

产品编号 SZ22014

产品外观

SZ8010防爆带灯蘑菇按钮，产品编号SZ22014。材质配置为全塑/铝圈/不锈钢。采用带灯蘑菇形操作头，提供自锁、自复动作；触点组合与灯光电压分别选配。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ22014
材质配置	全塑/铝圈/不锈钢
开孔尺寸（原标注）	Φ22*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色
电气配置	触点:1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC;；电压:AC/DC3V,AC/DC5V,AC/DC12V；AC/DC24-36V,AC/DC48V；AC/DC110V,AC220-380V,AC/DC220V；AC/DC380V,AC415V,AC660V;；抗干扰:48V,110V,160V;；定制:AC15-270V,DC15-180V
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

自锁，自复。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ22*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:88mm；B:64mm；C:40mm；D:40mm；E:52.5mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆钥匙转换开关

产品编号 SZ22015

产品外观

SZ8010防爆钥匙转换开关，产品编号SZ22015。材质配置为全塑/铝圈/不锈钢。采用钥匙操作结构，提供两档或三档规格，动作可选自锁或自复。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ22015
材质配置	全塑/铝圈/不锈钢
开孔尺寸（原标注）	Φ22*1.5
规格与操作选项	两档/三档
电气配置	触点模块可增加；Contact module can be increased；1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

自锁，自复。
两档/三档。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ22*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。
A:109mm；B:64mm；C:29mm；D:30mm；E:52.5mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆双键按钮

产品编号 SZ22016

产品外观

SZ8010防爆双键按钮，产品编号SZ22016。材质配置为全塑。采用双键结构和自复动作，提供红绿、红红、绿绿三种按键颜色组合。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ22016
材质配置	全塑
开孔尺寸（原标注）	Φ22*1.5
颜色选择	红色 + 绿色、红色 + 红色、绿色 + 绿色
电气配置	触点模块可增加；Contact module can be increased；1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

自复。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ22*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。
A:77mm；B:64mm；C:52*30mm；D:30mm；E:52.5mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆带灯双键按钮

产品编号 SZ22017

产品外观

SZ8010防爆带灯双键按钮，产品编号SZ22017。材质配置为全塑。采用带灯双键结构和自复动作，提供红绿、红红、绿绿按键组合，触点与灯光电压分别选择。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ22017
材质配置	全塑
开孔尺寸（原标注）	Φ22*1.5
颜色选择	红色 + 绿色、红色 + 红色、绿色 + 绿色
电气配置	触点:1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC;；电压:AC/DC3V,AC/DC5V,AC/DC12V；AC/DC24-36V,AC/DC48V；AC/DC110V,AC220-380V,AC/DC220V；AC/DC380V,AC415V,AC660V;；抗干扰:48V,110V,160V;；定制:AC15-270V,DC15-180V
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

自复。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ22*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:77MM；B:64MM；C:52*30mm；D:40mm；E:52.5mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆电位器

产品编号 SZ22018

产品外观

SZ8010防爆电位器，产品编号SZ22018。材质配置为全塑。采用单圈调节，提供500Ω、1KΩ、2KΩ等阻值选项，并支持定制，用于旋钮调节与调速配套。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ22018
材质配置	全塑
开孔尺寸（原标注）	Φ22*1.5
规格与操作选项	单圈
电气配置	500Ω，1KΩ，2KΩ，5KΩ,10KΩ；20KΩ,100KΩ,200KΩ,1MΩ；支持定制 supported
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

调速。

单圈。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ22*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:76mm；B:31mm；C:33mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆指示灯模块

产品编号 SZ30001

产品外观

SZ8010防爆指示灯模块，产品编号SZ30001。材质配置为全塑。用于设备运行状态的常亮指示，提供红、绿、黄、蓝、白颜色及多种灯光电压配置。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30001
材质配置	全塑
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色、蓝色、白色
电气配置	AC/DC3V,AC/DC5V,AC/DC12V；AC/DC24-36V,AC/DC48V,AC/DC110V；AC220-380V,AC/DC220V；AC/DC380V,AC415V,AC660V；抗干扰:48V,110V,160V
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

常亮指示。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:78mm；B:60mm；C:37.5mm；D:40mm；E:52.5mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆按钮开关模块-BN

产品编号 SZ30002

产品外观

SZ8010防爆按钮开关模块-BN，产品编号SZ30002。材质配置为全塑。BN型按钮开关模块用于面板手动操作，动作可选自锁或自复，触点模块可增加。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30002
材质配置	全塑
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色、蓝色、白色、黑色
电气配置	触点模块可增加；Contact module can be increased；1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

自锁，自复。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。
A:78mm；B:60mm；C:38.5mm；D:36mm；E:52.5mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆指示灯模块-DN（带灯）

产品编号 SZ30003

产品外观

SZ8010防爆指示灯模块-DN（带灯），产品编号SZ30003。材质配置为全塑。DN带灯型提供触点组合和灯光电压配置，动作可选自锁或自复。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30003
材质配置	全塑
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色、蓝色、白色
电气配置	触点:1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC;；电压:AC/DC3V,AC/DC5V,AC/DC12V；AC/DC24-36V,AC/DC48V；AC/DC110V,AC220-380V,AC/DC220V；AC/DC380V,AC415V,AC660V;；抗干扰:48V,110V,160V;；定制:AC15-270V,DC15-180V
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

自锁，自复。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:78mm；B:60mm；C:38.5mm；D:40mm；E:52.5mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆按钮开关模块-X1

产品编号 SZ30004

产品外观

SZ8010防爆按钮开关模块-X1，产品编号SZ30004。材质配置为全塑。X1型提供两档或三档规格，动作包括自锁、自复及左自锁右自复。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30004
材质配置	全塑
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
规格与操作选项	两档/三档
电气配置	触点模块可增加；Contact module can be increased；1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

自锁，自复，左自锁右自复。
两档/三档。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。
A:95mm；B:60mm；C:38.5mm；D:36mm；E:52.5mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆指示灯模块-XD（带灯转换）

产品编号 SZ30005

产品外观

SZ8010防爆指示灯模块-XD（带灯转换），产品编号SZ30005。材质配置为全塑。XD带灯转换型提供两档或三档规格，动作可选自锁或自复，触点与灯光电压分别选择。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30005
材质配置	全塑
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色、蓝色、白色
规格与操作选项	两档/三档
电气配置	触点:1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC;；电压:AC/DC3V,AC/DC5V,AC/DC12V；AC/DC24-36V,AC/DC48V；AC/DC110V,AC220-380V,AC/DC220V；AC/DC380V,AC415V,AC660V;；抗干扰:48V,110V,160V;；定制:AC15-270V,DC15-180V
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

自锁，自复。

两档/三档。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:96mm；B:60mm；C:38.5mm；D:40mm；E:52.5mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆按钮开关模块-Y(钥匙旋钮)

产品编号 SZ30006

产品外观

SZ8010防爆按钮开关模块-Y(钥匙旋钮)，产品编号SZ30006。材质配置为全塑。Y型采用钥匙旋钮，提供两档或三档规格，动作可选自锁或自复。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30006
材质配置	全塑
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
规格与操作选项	两档/三档
电气配置	触点模块可增加；Contact module can be increased；1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

自锁，自复。
两档/三档。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。
A:107mm；B:60mm；C:38.5mm；D:36mm；E:52.5mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆按钮开关模块-ZS

产品编号 SZ30007

产品外观

SZ8010防爆按钮开关模块-ZS，产品编号SZ30007。材质配置为全塑。ZS型提供旋转复位或拉拔复位规格，并提供自锁、自复动作选项。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30007
材质配置	全塑
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色、蓝色、白色
规格与操作选项	旋转复位/拉拔复位
电气配置	触点模块可增加；Contact module can be increased；1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

自锁，自复。
旋转复位/拉拔复位。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。
A:99mm；B:60mm；C:40mm；D:36mm；E:52.5mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆指示灯模块-ZSD(带灯急停)

产品编号 SZ30008

产品外观

SZ8010防爆指示灯模块-ZSD(带灯急停)，产品编号SZ30008。材质配置为全塑。ZSD带灯急停型采用旋转复位规格，提供自锁、自复动作及触点、灯光电压配置。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30008
材质配置	全塑
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色、蓝色、白色
规格与操作选项	旋转复位
电气配置	触点:1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC;；电压:AC/DC3V,AC/DC5V,AC/DC12V；AC/DC24-36V,AC/DC48V；AC/DC110V,AC220-380V,AC/DC220V；AC/DC380V,AC415V,AC660V;；抗干扰:48V,110V,160V;；定制:AC15-270V,DC15-180V
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

自锁，自复。
旋转复位。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。
A:99mm；B:60mm；C:40mm；D:40mm；E:52.5mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆按钮开关模块-ZSY(带锁急停)

产品编号 SZ30009

产品外观

SZ8010防爆按钮开关模块-ZSY(带锁急停)，产品编号SZ30009。材质配置为全塑。ZSY带锁急停型采用旋转复位规格，提供自锁、自复动作选项，触点模块可增加。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30009
材质配置	全塑
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
规格与操作选项	旋转复位
电气配置	触点模块可增加；Contact module can be increased；1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

自锁，自复。
旋转复位。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。
A:124mm；B:60mm；C:40mm；D:36mm；E:52.5mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆双键按钮30MM

产品编号 SZ30010

产品外观

SZ8010防爆双键按钮30MM，产品编号SZ30010。材质配置为全塑。采用30MM双键结构和自复动作，提供红、绿、黄、蓝、白颜色选择，触点模块可增加。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30010
材质配置	全塑
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色、蓝色、白色
电气配置	触点模块可增加；1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

自复。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。
A:78mm；B:60mm；C:66×38mm；D:40mm；E:52.5mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆指示灯/按钮类(导轨式)

产品编号 SZ30011

产品外观

SZ8010防爆指示灯/按钮类(导轨式)，产品编号SZ30011。材质配置为全塑。提供导轨式灯座、触点模块和灯罩、按钮、急停旋钮等头部组件，导轨需配套，按所需功能组合选择。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30011
材质配置	全塑
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
规格与操作选项	导轨座：灯座/触点模块（需配套导轨）；头部：灯罩、按钮、急停旋钮
电气配置	触点:1NO/1NC；电压:AC/DC3V,AC/DC5V,AC/DC12V；AC/DC24-36V,AC/DC48V；AC/DC110V,AC220-380V,AC/DC220V；AC/DC380V,AC415V,AC660V;；抗干扰:48V,110V,160V;；定制:AC15-270V,DC15-180V
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

灯座、触点模块与头部的组件选择。

导轨座：灯座/触点模块（需配套导轨）；头部：灯罩、按钮、急停旋钮。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

灯座高度: 36mm；触点模块高度: 36mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆电位器

产品编号 SZ30012

产品外观

SZ8010防爆电位器，产品编号SZ30012。材质配置为全塑。提供单圈或多圈规格，提供500Ω、1KΩ、2KΩ等阻值选项并支持定制，用于旋钮调节与调速配套。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30012
材质配置	全塑
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
规格与操作选项	单圈/多圈
电气配置	500Ω, 1KΩ, 2KΩ, 5KΩ,10KΩ；20KΩ,100KΩ,200KΩ,1MΩ；支持定制
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

调速。

单圈/多圈。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:77.5mm；B:45mm；C:38mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆按钮开关模块(船型开关)

产品编号 SZ30013

产品外观

SZ8010防爆按钮开关模块(船型开关)，产品编号SZ30013。材质配置为全塑。采用船型操作结构，提供两位规格及自锁动作，触点模块可增加。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30013
材质配置	全塑
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
规格与操作选项	两位
电气配置	触点模块可增加；1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

自锁。
两位。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。
A:98mm；B:61mm；C:61×56mm；D:36mm；E:52.5mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆按钮开关模块-X1(圆盘挂锁)

产品编号 SZ30014

产品外观

SZ8010防爆按钮开关模块-X1(圆盘挂锁)，产品编号SZ30014。材质配置为全塑。采用圆盘挂锁结构，提供两档或三档规格及自锁、自复动作选项。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30014
材质配置	全塑
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
规格与操作选项	两档/三档
电气配置	触点模块可增加；1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

挂锁自锁/自复。
两档/三档。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。
A:95mm；B:60mm；C:60mm；D:36mm；E:52.5mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆按钮(经济型)

产品编号 SZ30015

产品外观

SZ8010防爆按钮(经济型)，产品编号SZ30015。材质配置为全塑/半金属/全金属。经济型普通按钮采用自复动作，用于面板手动操作，触点模块可增加。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30015
材质配置	全塑/半金属/全金属
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色、蓝色、白色、黑色
电气配置	触点模块可增加；1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

自复。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。
A:84mm；B:67mm；C:40mm；D:33mm；E:52.5mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆急停按钮(经济型)

产品编号 SZ30016

产品外观

SZ8010防爆急停按钮(经济型)，产品编号SZ30016。材质配置为全塑/半金属/全金属。经济型急停按钮采用旋转复位规格，提供自锁、自复动作选项，触点模块可增加。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30016
材质配置	全塑/半金属/全金属
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色、蓝色、白色
规格与操作选项	旋转复位
电气配置	触点模块可增加；1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

自锁，自复。
旋转复位。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。
A:103mm；B:67mm；C:40mm；D:33mm；E:52.5mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆旋转按钮(经济型)

产品编号 SZ30017

产品外观

SZ8010防爆旋转按钮(经济型)，产品编号SZ30017。材质配置为全塑/半金属/全金属。经济型旋转按钮提供两档或三档规格，动作可选自锁或自复。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30017
材质配置	全塑/半金属/全金属
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
规格与操作选项	两档/三档
电气配置	触点模块可增加；1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

自锁，自复。
两档/三档。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。
A:98.5mm；B:67mm；C:40mm；D:33mm；E:52.5mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆急停钥匙按钮(经济型)

产品编号 SZ30018

产品外观

SZ8010防爆急停钥匙按钮(经济型)，产品编号SZ30018。材质配置为全塑/半金属/全金属。经济型急停钥匙按钮提供旋转复位规格及自锁、自复动作选项，触点模块可增加。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30018
材质配置	全塑/半金属/全金属
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色、蓝色、白色
规格与操作选项	旋转复位
电气配置	触点模块可增加；1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

自锁，自复。
旋转复位。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。
A:127mm；B:67mm；C:40mm；D:33mm；E:52.5mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆钥匙旋转按钮(经济型)

产品编号 SZ30019

产品外观

SZ8010防爆钥匙旋转按钮(经济型)，产品编号SZ30019。材质配置为全塑/半金属/全金属。经济型钥匙旋转按钮提供两档或三档规格，动作可选自锁或自复。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30019
材质配置	全塑/半金属/全金属
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
规格与操作选项	两档/三档
电气配置	触点模块可增加；1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

自锁，自复。
两档/三档。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。
A:115mm；B:67mm；C:40mm；D:33mm；E:52.5mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆双键按钮(经济型)

产品编号 SZ30020

产品外观

SZ8010防爆双键按钮(经济型)，产品编号SZ30020。材质配置为全塑/半金属/全金属。经济型双键按钮采用自复动作，提供多种颜色选择，触点模块可增加。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30020
材质配置	全塑/半金属/全金属
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色、蓝色、白色、黑色
电气配置	触点模块可增加；1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

自复。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。
A:80mm；B:67mm；C:72×40mm；D:33mm；E:52.5mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010隔爆金属指示灯

产品编号 SZ30021

产品外观

SZ8010隔爆金属指示灯，产品编号SZ30021。材质配置为铝合金/不锈钢。用于常亮警示，提供红、绿、黄、蓝、白颜色及多种灯光电压配置。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30021
材质配置	铝合金/不锈钢
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色、蓝色、白色
电气配置	AC/DC3V,AC/DC5V,AC/DC12V；AC/DC24-36V,AC/DC48V,AC/DC110V；AC220-380V,AC/DC220V；AC/DC380V,AC415V,AC660V；抗干扰:48V,110V,160V
防爆标志	Exdb IIC Gb;Ex tb IIIC Db
使用环境温度	-50°C≤Ta≤80°C

功能与操作

警示常亮。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:81mm；B:54mm；C:38mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010隔爆蜂鸣器

产品编号 SZ30022

产品外观

SZ8010隔爆蜂鸣器，产品编号SZ30022。材质配置为铝合金/不锈钢。支持闪光警示蜂鸣，提供红、绿、黄、蓝、白颜色及多种供电配置。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30022
材质配置	铝合金/不锈钢
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色、蓝色、白色
电气配置	AC/DC3V,AC/DC5V,AC/DC12V；AC/DC24V,AC/DC36V,AC/DC48V；AC/DC110V,AC220V,DC220V；AC380V,DC380V
防爆标志	Exdb IIC Gb;Ex tb IIIC Db
使用环境温度	-50°C≤Ta≤80°C

功能与操作

闪光警示蜂鸣。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:81mm；B:54mm；C:38mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

8060分体灯罩

产品编号 SZ30023

产品外观

8060分体灯罩，产品编号SZ30023。材质配置为铝合金。这是分体灯罩配件，需与相应组件配套使用，提供红、绿、黄、蓝、白颜色选择。

技术参数

系列	8060
产品编号	SZ30023
材质配置	铝合金
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色、蓝色、白色
防爆标志	Exdb IIC Gb;Ex tb IIIC Db
使用环境温度	-50°C≤Ta≤80°C

功能与操作

分体灯罩配件。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。
A:37mm；B:28mm；C:28mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010隔爆控制按钮

产品编号 SZ30024

产品外观

SZ8010隔爆控制按钮，产品编号SZ30024。材质配置为铝合金/不锈钢。用于面板手动控制，提供自锁、自复动作，以及1NO、1NC、1NO1NC、2NO、2NC触点选项。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30024
材质配置	铝合金/不锈钢
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色、蓝色、白色、黑色
电气配置	1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb IIC Gb;Ex tb IIIC Db
使用环境温度	-50°C≤Ta≤80°C

功能与操作

自锁，自复。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。
A:69mm；B:47mm；C:38mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010隔爆带灯按钮

产品编号 SZ30025

产品外观

SZ8010隔爆带灯按钮，产品编号SZ30025。材质配置为铝合金/不锈钢。采用带灯按钮结构，动作可选自锁或自复，分别选择触点组合和灯光电压。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30025
材质配置	铝合金/不锈钢
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色、蓝色、白色
电气配置	触点:1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC;；电压:AC/DC3V,AC/DC5V,AC/DC12V；AC/DC24-36V,AC/DC48V；AC/DC110V,AC220-380V,AC/DC220V；AC/DC380V,AC415V,AC660V;；抗干扰:48V,110V,160V;；定制:AC15-270V,DC15-180V
防爆标志	Exdb IIC Gb;Ex tb IIIC Db
使用环境温度	-50°C≤Ta≤80°C

功能与操作

自锁，自复。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:72mm；B:47mm；C:38mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010隔爆金属急停按钮

产品编号 SZ30026

产品外观

SZ8010隔爆金属急停按钮，产品编号SZ30026。材质配置为铝合金/不锈钢。采用金属急停按钮结构，提供自锁、自复动作及红、绿、黄颜色选项。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30026
材质配置	铝合金/不锈钢
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色
电气配置	1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb IIC Gb;Ex tb IIIC Db
使用环境温度	-50°C≤Ta≤80°C

功能与操作

自锁，自复。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。
A:91mm；B:47mm；C:40mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010隔爆金属拉拔急停按钮

产品编号 SZ300027

产品外观

SZ8010隔爆金属拉拔急停按钮，产品编号SZ300027。材质配置为铝合金/不锈钢。采用拉拔复位方式，提供红、绿、黄颜色及多种触点组合。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ300027
材质配置	铝合金/不锈钢
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色
电气配置	1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb IIC Gb;Ex tb IIIC Db
使用环境温度	-50°C≤Ta≤80°C

功能与操作

拉拔复位。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。
A:91mm；B:47mm；C:40mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010隔爆金属钥匙急停按钮

产品编号 SZ300028

产品外观

SZ8010隔爆金属钥匙急停按钮，产品编号SZ300028。材质配置为铝合金/不锈钢。采用钥匙急停结构，提供红色配置及自锁、自复动作选项。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ300028
材质配置	铝合金/不锈钢
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
颜色选择	红色
电气配置	1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb IIC Gb;Ex tb IIIC Db
使用环境温度	-50°C≤Ta≤80°C

功能与操作

自锁，自复。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。
A:115mm；B:47mm；C:40mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010隔爆全金属急停按钮

产品编号 SZ30029

产品外观

SZ8010隔爆全金属急停按钮，产品编号SZ30029。材质配置为铝合金/不锈钢。采用全金属急停结构，提供红色配置及自锁、自复动作选项。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30029
材质配置	铝合金/不锈钢
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
颜色选择	红色
电气配置	1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb IIC Gb;Ex tb IIIC Db
使用环境温度	-50°C≤Ta≤80°C

功能与操作

自锁，自复。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。
A:98mm；B:47mm；C:38mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010隔爆转换开关钮

产品编号 SZ300030

产品外观

SZ8010隔爆转换开关钮，产品编号SZ300030。材质配置为塑料头/铝头/不锈钢头。提供两档或三档规格，以及自锁、自复、半自复动作；颜色和表面配置随操作头材质选择。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ300030
材质配置	塑料头/铝头/不锈钢头
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
颜色选择	塑料头：红、塑料头：绿、塑料头：黄、塑料头：黑、铝头：红、铝头：金、铝头：银
规格与操作选项	两档/三档、塑料头：红/绿/黄/黑、铝头：红/金/银、不锈钢头：亮面
电气配置	1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb IIC Gb;Ex tb IIIC Db
使用环境温度	-50°C≤Ta≤80°C

功能与操作

自锁/自复/半自复。

两档/三档、塑料头：红/绿/黄/黑、铝头：红/金/银、不锈钢头：亮面。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:83mm；B:44mm；C:38mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010隔爆钥匙转换开关钮

产品编号 SZ300031

产品外观

SZ8010隔爆钥匙转换开关钮，产品编号SZ300031。材质配置为铝合金/不锈钢。采用钥匙操作结构，提供两档或三档规格及自锁、自复、半自复动作，另有钥匙通齿和一配一配置。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ300031
材质配置	铝合金/不锈钢
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
规格与操作选项	两档/三档
电气配置	1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb IIC Gb;Ex tb IIIC Db
使用环境温度	-50°C≤Ta≤80°C

功能与操作

自锁/自复/半自复、钥匙通齿、钥匙一配一。
两档/三档。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。
A:105mm；B:42mm；C:38mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

面板式隔爆电位器

产品编号 SZ300032

产品外观

面板式隔爆电位器，产品编号SZ300032。材质配置为铝合金/不锈钢。采用面板式结构和单圈调节，提供500Ω、1KΩ、2KΩ等阻值选项并支持定制，用于调速配套。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ300032
材质配置	铝合金/不锈钢
规格与操作选项	单圈
电气配置	500Ω, 1KΩ, 2KΩ, 5KΩ,10KΩ；20KΩ,100KΩ,200KΩ,1MΩ；支持定制
防爆标志	Exdb IIC Gb;Ex tb IIIC Db
使用环境温度	-50°C≤Ta≤80°C

功能与操作

调速。

单圈。

外形与安装

采用面板式结构，安装开孔及固定尺寸需与对应安装图配套确定。

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

隔爆万能转换开关

产品编号 SZ300033

产品外观

隔爆万能转换开关，产品编号SZ300033。材质配置为塑料头/铝头/不锈钢头。提供10A、20A、25A、32A、63A电流规格，按1至14号接点功能图选择接通方案，操作头材质与颜色分别选配。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ300033
材质配置	塑料头/铝头/不锈钢头
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
颜色选择	塑料头：红、塑料头：绿、塑料头：黄、塑料头：黑、铝头：红、铝头：金、铝头：银
规格与操作选项	塑料头：红/绿/黄/黑、铝头：红/金/银、不锈钢头：亮面
电气配置	10A,20A,25A,32A,63A
防爆标志	Exdb IIC Gb;Ex tb IIIC Db
使用环境温度	-50°C≤Ta≤80°C

功能与操作

按功能图选择接点接通顺序。

塑料头：红/绿/黄/黑、铝头：红/金/银、不锈钢头：亮面。

接点功能图见本资料附页，询价时写明所需图号及电流规格。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:128mm；B:89mm；C:38mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

1-8号接点功能图

按所需图号和电流规格选型；X表示接通。图中的档位、角度和触点编号应结合查阅。

1号图纸

X代表通	触点 \ 档位	1	2	3
		45°	0°	45°
1节	1 2	X		
	3 4		X	
2节	5 6			X
	7 8			

2号图纸

X代表通	触点 \ 档位	1	2	3	4
		0°	45°	90°	135°
1节	1 2	X			
	3 4		X		
2节	5 6			X	
	7 8				X

3号图纸

X代表通	触点 \ 档位	1	2	3	4	5
		0°	45°	90°	135°	180°
1节	1 2	X				
	3 4		X			
2节	5 6			X		
	7 8				X	
3节	9 10					X
	11 12					

4号图纸

X代表通	触点 \ 档位	1	2	3	4	5	6
		0°	45°	90°	135°	180°	225°
1节	1 2	X					
	3 4		X				
2节	5 6			X			
	7 8				X		
3节	9 10					X	
	11 12						X

5号图纸

X代表通	触点 \ 档位	1	2	3	4	5	6	7
		0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°
1节	1 2	X						
	3 4		X					
2节	5 6			X				
	7 8				X			
3节	9 10					X		
	11 12						X	
4节	13 14							X
	15 16							

7号图纸

X代表通	触点 \ 档位	1	2	3
		45°	0°	45°
1节	1 2			X
	3 4		X	X
2节	5 6		X	
	7 8			
3节	9 10	X		
	11 12	X		

6号图纸

X代表通	触点 \ 档位	1	2	3	4	5	6	7	8
		0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°	315°
1节	1 2	X							
	3 4		X						
2节	5 6			X					
	7 8				X				
3节	9 10					X			
	11 12						X		
4节	13 14							X	
	15 16								X

8号图纸

X代表通	触点 \ 档位	1	2	3	4
		0°	45°	90°	135°
1节	1 2	X			
	3 4	X			
2节	5 6		X		
	7 8		X		
3节	9 10			X	
	11 12			X	
4节	13 14				X
	15 16				X

9-14号接点功能图

按所需图号和电流规格选型；X表示接通。图中的档位、角度和触点编号应结合查阅。

9号图纸

X代表通	触点 \ 档位	1	2	3	4	5
		0°	45°	90°	135°	180°
1节	1 2	X				
	3 4	X				
2节	5 6		X			
	7 8		X			
3节	9 10			X		
	11 12			X		
4节	13 14				X	
	15 16				X	
5节	17 18					X
	19 20					X

10号图纸

X代表通	触点 \ 档位	1	2	3	4	5	6
		0°	45°	90°	135°	180°	225°
1节	1 2	X					
	3 4	X					
2节	5 6		X				
	7 8		X				
3节	9 10			X			
	11 12			X			
4节	13 14				X		
	15 16				X		
5节	17 18					X	
	19 20					X	
6节	21 22						X
	23 24						X

11号图纸

X代表通	触点 \ 档位	1	2	3	4	5	6	7
		0°	45°	90°	135°	180°	225°	270°
1节	1 2	X						
	3 4	X						
2节	5 6		X					
	7 8		X					
3节	9 10			X				
	11 12			X				
4节	13 14				X			
	15 16				X			
5节	17 18					X		
	19 20					X		
6节	21 22						X	
	23 24						X	
7节	25 26							X
	27 28							X

12号图纸

X代表通	触点 \ 档位	0	1	2	3
		0°	45°	90°	135°
1节	1 2		X		
	3 4			X	
2节	5 6				X
	7 8				

13号图纸

X代表通	触点 \ 档位	0	1	2	3	4
		0°	45°	90°	135°	180°
1节	1 2		X			
	3 4			X		
2节	5 6				X	
	7 8					X

14号图纸

X代表通	触点 \ 档位	0	1	2	3	4	5
		0°	45°	90°	135°	180°	225°
1节	1 2		X				
	3 4			X			
2节	5 6				X		
	7 8					X	
3节	9 10						X
	11 12						