

SZ8010防爆带灯转换开关

产品编号 SZ22009



产品外观

SZ8010防爆带灯转换开关，产品编号SZ22009。材质配置为全塑/铝圈/不锈钢。提供带灯档位切换，两档或三档规格可选，同时可选择自锁、自复动作及灯光电压。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ22009
材质配置	全塑/铝圈/不锈钢
开孔尺寸（原标注）	Φ22*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色、蓝色、白色、黑色
规格与操作选项	两档/三档
电气配置	触点:1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC;; 电压:AC/DC3V,AC/DC5V,AC/DC12V; AC/DC24-36V,AC/DC48V; AC/DC110V,AC220-380V,AC/DC220V; AC/DC380V,AC415V,AC660V;; 抗干扰:48V,110V,160V;; 定制:AC15-270V,DC15-180V
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规: -30°C≤Ta≤60°C; 定制: -50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

自锁，自复。
两档/三档。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ22*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。
A:94mm; B:64mm; C:29.2mm; D:40mm; E:52.5mm

选型询价：需提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆急停按钮

产品编号 SZ22010



产品外观

SZ8010防爆急停按钮，产品编号SZ22010。材质配置为全塑。采用自锁动作和旋转复位方式，用于设备的急停操作输入，触点模块可增加。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ22010
材质配置	全塑
开孔尺寸（原标注）	Φ22*1.5
规格与操作选项	旋转复位
电气配置	触点模块可增加；Contact module can be increased；1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

自锁。
旋转复位。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ22*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。
A:95mm； B:64mm； C:40mm； D:30mm； E:52.5mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆拉拔急停按钮

产品编号 SZ22011



产品外观

SZ8010防爆拉拔急停按钮，产品编号SZ22011。材质配置为全塑。采用自锁动作和拉拔复位方式，用于设备的急停操作输入，触点模块可增加。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ22011
材质配置	全塑
开孔尺寸（原标注）	Φ22*1.5
规格与操作选项	拉拔复位
电气配置	触点模块可增加；Contact module can be increased；1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

自锁。

拉拔复位。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ22*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:96mm；B:64mm；C:40mm；D:30mm；E:52.5mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。