

# SZ8010防爆按钮开关模块(船型开关)

产品编号 SZ30013



产品外观

SZ8010防爆按钮开关模块(船型开关)，产品编号SZ30013。材质配置为全塑。采用船型操作结构，提供两位规格及自锁动作，触点模块可增加。

## 技术参数

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| 系列        | SZ8010                         |
| 产品编号      | SZ30013                        |
| 材质配置      | 全塑                             |
| 开孔尺寸（原标注） | Φ30*1.5                        |
| 规格与操作选项   | 两位                             |
| 电气配置      | 触点模块可增加；1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC |
| 防爆标志      | Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db   |
| 使用环境温度    | 常规：-30℃≤Ta≤60℃；定制：-50℃≤Ta≤85℃  |

## 功能与操作

自锁。  
两位。

## 外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30\*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。  
A:98mm； B:61mm； C:61×56mm； D:36mm； E:52.5mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

# SZ8010防爆按钮开关模块-X1(圆盘挂锁)

产品编号 SZ30014



产品外观

SZ8010防爆按钮开关模块-X1(圆盘挂锁)，产品编号SZ30014。材质配置为全塑。采用圆盘挂锁结构，提供两档或三档规格及自锁、自复动作选项。

## 技术参数

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| 系列        | SZ8010                         |
| 产品编号      | SZ30014                        |
| 材质配置      | 全塑                             |
| 开孔尺寸（原标注） | Φ30*1.5                        |
| 规格与操作选项   | 两档/三档                          |
| 电气配置      | 触点模块可增加；1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC |
| 防爆标志      | Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db   |
| 使用环境温度    | 常规：-30℃≤Ta≤60℃；定制：-50℃≤Ta≤85℃  |

## 功能与操作

挂锁自锁/自复。

两档/三档。

## 外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30\*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:95mm； B:60mm； C:60mm； D:36mm； E:52.5mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。