

SZ8010防爆急停钥匙按钮(经济型)

产品编号 SZ30018



产品外观

SZ8010防爆急停钥匙按钮(经济型)，产品编号SZ30018。材质配置为全塑/半金属/全金属。经济型急停钥匙按钮提供旋转复位规格及自锁、自复动作选项，触点模块可增加。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30018
材质配置	全塑/半金属/全金属
开孔尺寸 (原标注)	Φ30*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色、蓝色、白色
规格与操作选项	旋转复位
电气配置	触点模块可增加；1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

自锁，自复。

旋转复位。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:127mm； B:67mm； C:40mm； D:33mm； E:52.5mm

选型询价：需提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆钥匙旋转按钮(经济型)

产品编号 SZ30019



产品外观

SZ8010防爆钥匙旋转按钮(经济型)，产品编号SZ30019。材质配置为全塑/半金属/全金属。经济型钥匙旋转按钮提供两档或三档规格，动作可选自锁或自复。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30019
材质配置	全塑/半金属/全金属
开孔尺寸 (原标注)	Φ30*1.5
规格与操作选项	两档/三档
电气配置	触点模块可增加；1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

自锁，自复。
两档/三档。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。
A:115mm； B:67mm； C:40mm； D:33mm； E:52.5mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆双键按钮(经济型)

产品编号 SZ30020



产品外观

SZ8010防爆双键按钮(经济型)，产品编号SZ30020。材质配置为全塑/半金属/全金属。经济型双键按钮采用自复动作，提供多种颜色选择，触点模块可增加。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30020
材质配置	全塑/半金属/全金属
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色、蓝色、白色、黑色
电气配置	触点模块可增加；1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30℃≤Ta≤60℃；定制：-50℃≤Ta≤85℃

功能与操作

自复。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:80mm； B:67mm； C:72×40mm； D:33mm； E:52.5mm

选型询价：需提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。