

SZ8010隔爆金属指示灯

产品编号 SZ30021



产品外观

SZ8010隔爆金属指示灯，产品编号SZ30021。材质配置为铝合金/不锈钢。用于常亮警示，提供红、绿、黄、蓝、白颜色及多种灯光电压配置。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30021
材质配置	铝合金/不锈钢
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色、蓝色、白色
电气配置	AC/DC3V,AC/DC5V,AC/DC12V； AC/DC24-36V,AC/DC48V,AC/DC110V； AC220-380V,AC/DC220V； AC/DC380V,AC415V,AC660V； 抗干扰:48V,110V,160V
防爆标志	Exdb IIC Gb;Ex tb IIIC Db
使用环境温度	-50℃≤Ta≤80℃

功能与操作

警示常亮。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:81mm； B:54mm； C:38mm

选型询价：需提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010隔爆蜂鸣器

产品编号 SZ30022



产品外观

SZ8010隔爆蜂鸣器，产品编号SZ30022。材质配置为铝合金/不锈钢。支持闪光警示蜂鸣，提供红、绿、黄、蓝、白颜色及多种供电配置。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30022
材质配置	铝合金/不锈钢
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色、蓝色、白色
电气配置	AC/DC3V,AC/DC5V,AC/DC12V； AC/DC24V,AC/DC36V,AC/DC48V； AC/DC110V,AC220V,DC220V； AC380V,DC380V
防爆标志	Exdb IIC Gb;Ex tb IIIC Db
使用环境温度	-50℃≤Ta≤80℃

功能与操作

闪光警示蜂鸣。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:81mm； B:54mm； C:38mm

选型询价：需提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

8060分体灯罩

产品编号 SZ30023



产品外观

8060分体灯罩，产品编号SZ30023。材质配置为铝合金。这是分体灯罩配件，需与相应组件配套使用，提供红、绿、黄、蓝、白颜色选择。

技术参数

系列	8060
产品编号	SZ30023
材质配置	铝合金
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色、蓝色、白色
防爆标志	Exdb IIC Gb;Ex tb IIIC Db
使用环境温度	-50°C≤Ta≤80°C

功能与操作

分体灯罩配件。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:37mm；B:28mm；C:28mm

选型询价：需提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。