产品型号





4599

适用范围

- 广泛用于石油开采、炼油、化工、军工、电力、治金等行业危险环境作警示之用。
- 适用于节能改造项目及检修更换困难的场所。
- 适用于含有腐蚀性气体、潮湿、防护要求较高的环境场所。
- 适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所。
- 适用于可燃性粉尘环境21区、22区场所。
- 适用于IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境。
- 适用于T1-T6组温度组别。

产品描述

- 产品型号：BBJ4599
- 防爆标志：Ex db ib IIC T6 Gb;Ex tb IIIC T80℃ Db
- 执行标准：GB/T3836.1 , GB/T3836.2 , GB/T3836.31
- 额定电压：AC220V
- 额定功率：5-20W
- 引入装置：M20×1.5

SH·ZXFB®
上海·中兴防爆

产品特点

- 复合型防爆结构设计，本质安全型电路给蜂鸣器供电，更安全可靠。
- 采用双层专业光学系统设计，钢化玻璃灯罩+PC罩，抗冲击、防腐蚀性能好，出光效率高。
- 外壳采用铝合金材料和最新的抗UV防腐蚀静电粉末涂装表面处理技术。
- 采用超白钢化玻璃，抗4J冲击，以及耐热、抗热聚变和透光率高。
- 高防腐性能的304不锈钢网罩和外露紧固件。
- 多种控制方式，通电、开关量信号控制、网络控制触发声光报警。
- 红、黄、蓝多种光颜色，可供选择。
- 多种电压、多种封蜂器可供选择。

技术参数

产品型号	额定功率	额定电压	声音强度	闪光频次
4599	5-20W	AC220V	120db	150 次/分钟

防爆标志	进线口螺纹	防护等级	安装方式	重量/Kg
Ex db ib IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T80°C Db	M25×1.5	IP66	座式	3.5

尺寸及安装示意图

