

SZ8010防爆按钮开关模块-X1

产品编号 SZ30004



产品外观

SZ8010防爆按钮开关模块-X1，产品编号SZ30004。材质配置为全塑。X1型提供两档或三档规格，动作包括自锁、自复及左自锁右自复。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30004
材质配置	全塑
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
规格与操作选项	两档/三档
电气配置	触点模块可增加；Contact module can be increased；1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

自锁，自复，左自锁右自复。

两档/三档。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:95mm； B:60mm； C:38.5mm； D:36mm； E:52.5mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆指示灯模块-XD（带灯转换）

产品编号 SZ30005



产品外观

SZ8010防爆指示灯模块-XD（带灯转换），产品编号SZ30005。材质配置为全塑。XD带灯转换型提供两档或三档规格，动作可选自锁或自复，触点与灯光电压分别选择。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30005
材质配置	全塑
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色、蓝色、白色
规格与操作选项	两档/三档
电气配置	触点:1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC;; 电压:AC/DC3V,AC/DC5V,AC/DC12V; AC/DC24-36V,AC/DC48V; AC/DC110V,AC220-380V,AC/DC220V; AC/DC380V,AC415V,AC660V;; 抗干扰:48V,110V,160V;; 定制:AC15-270V,DC15-180V
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规: -30°C≤Ta≤60°C; 定制: -50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

自锁，自复。

两档/三档。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:96mm; B:60mm; C:38.5mm; D:40mm; E:52.5mm

选型询价：需提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆按钮开关模块-Y(钥匙旋钮)

产品编号 SZ30006



产品外观

SZ8010防爆按钮开关模块-Y(钥匙旋钮)，产品编号SZ30006。材质配置为全塑。Y型采用钥匙旋钮，提供两档或三档规格，动作可选自锁或自复。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30006
材质配置	全塑
开孔尺寸 (原标注)	Φ30*1.5
规格与操作选项	两档/三档
电气配置	触点模块可增加; Contact module can be increased; 1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规: $-30^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 60^{\circ}\text{C}$; 定制: $-50^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 85^{\circ}\text{C}$

功能与操作

自锁，自复。

两档/三档。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:107mm; B:60mm; C:38.5mm; D:36mm; E:52.5mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。