

SZ8010防爆指示灯模块

产品编号 SZ30001



产品外观

SZ8010防爆指示灯模块，产品编号SZ30001。材质配置为全塑。用于设备运行状态的常亮指示，提供红、绿、黄、蓝、白颜色及多种灯光电压配置。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30001
材质配置	全塑
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色、蓝色、白色
电气配置	AC/DC3V,AC/DC5V,AC/DC12V； AC/DC24-36V,AC/DC48V,AC/DC110V； AC220-380V,AC/DC220V； AC/DC380V,AC415V,AC660V； 抗干扰:48V,110V,160V
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30℃≤Ta≤60℃； 定制：-50℃≤Ta≤85℃

功能与操作

常亮指示。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:78mm； B:60mm； C:37.5mm； D:40mm； E:52.5mm

选型询价：需提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆按钮开关模块-BN

产品编号 SZ30002



产品外观

SZ8010防爆按钮开关模块-BN，产品编号SZ30002。材质配置为全塑。BN型按钮开关模块用于面板手动操作，动作可选自锁或自复，触点模块可增加。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30002
材质配置	全塑
开孔尺寸 (原标注)	Φ30*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色、蓝色、白色、黑色
电气配置	触点模块可增加; Contact module can be increased; 1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规: $-30^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 60^{\circ}\text{C}$; 定制: $-50^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 85^{\circ}\text{C}$

功能与操作

自锁，自复。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:78mm; B:60mm; C:38.5mm; D:36mm; E:52.5mm

选型询价：需提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆指示灯模块-DN（带灯）

产品编号 SZ30003



产品外观

SZ8010防爆指示灯模块-DN（带灯），产品编号SZ30003。材质配置为全塑。DN带灯型提供触点组合和灯光电压配置，动作可选自锁或自复。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30003
材质配置	全塑
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色、蓝色、白色
电气配置	触点:1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC;; 电压:AC/DC3V,AC/DC5V,AC/DC12V; AC/DC24-36V,AC/DC48V; AC/DC110V,AC220-380V,AC/DC220V; AC/DC380V,AC415V,AC660V;; 抗干扰:48V,110V,160V;; 定制:AC15-270V,DC15-180V
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规: -30°C≤Ta≤60°C; 定制: -50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

自锁，自复。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:78mm； B:60mm； C:38.5mm； D:40mm； E:52.5mm

选型询价： 需提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。