

SZ8010隔爆金属拉拔急停按钮

产品编号 SZ300027



产品外观

SZ8010隔爆金属拉拔急停按钮，产品编号SZ300027。材质配置为铝合金/不锈钢。采用拉拔复位方式，提供红、绿、黄颜色及多种触点组合。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ300027
材质配置	铝合金/不锈钢
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色
电气配置	1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb IIC Gb;Ex tb IIIC Db
使用环境温度	-50℃≤Ta≤80℃

功能与操作

拉拔复位。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:91mm； B:47mm； C:40mm

选型询价：需提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010隔爆金属钥匙急停按钮

产品编号 SZ300028



产品外观

SZ8010隔爆金属钥匙急停按钮，产品编号SZ300028。材质配置为铝合金/不锈钢。采用钥匙急停结构，提供红色配置及自锁、自复动作选项。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ300028
材质配置	铝合金/不锈钢
开孔尺寸 (原标注)	Φ30*1.5
颜色选择	红色
电气配置	1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb IIC Gb;Ex tb IIIC Db
使用环境温度	-50°C≤Ta≤80°C

功能与操作

自锁，自复。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:115mm； B:47mm； C:40mm

选型询价：需提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010隔爆全金属急停按钮

产品编号 SZ30029



产品外观

SZ8010隔爆全金属急停按钮，产品编号SZ30029。材质配置为铝合金/不锈钢。采用全金属急停结构，提供红色配置及自锁、自复动作选项。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30029
材质配置	铝合金/不锈钢
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
颜色选择	红色
电气配置	1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb IIC Gb;Ex tb IIIC Db
使用环境温度	-50℃≤Ta≤80℃

功能与操作

自锁，自复。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:98mm； B:47mm； C:38mm

选型询价：需提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。