




产品型号



产品特点

- ◆ 隔爆型防爆结构设计，安全可靠。
- ◆ 光源采用最新一代知名品牌LED光源，LM-80认证。
- ◆ 专业光学系统设计，钢化玻璃灯罩，抗冲击、防腐蚀性能好。
- ◆ 外壳采用铝合金材料和最新的抗UV防腐蚀静电粉末涂装表面处理技术。
- ◆ 采用超白钢化玻璃，抗4J冲击，以及耐热、抗热聚变和透光率高。
- ◆ 高防腐性能的不锈钢外露紧固件。
- ◆ 多种安装方式，可供选择。
- ◆ 广泛用于石油开采、炼油、化工、军工、电力、冶金等危险环境作泛光照明之用。
- ◆ 适用于含有腐蚀性气体、潮湿、防护要求较高的环境场所。



配光曲线



技术参数


产品型号	额定功率	额定电压	光通量	色温	显色指数	发光角度	防爆标志	防护等级	进线口螺纹	重量/Kg
8212-1	10-30W	AC220V	>120lm/W	5700K	Ra>80	120°	Ex db IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T80°C Db	IP66	G3/4 M25×1.5	1.8
8212-2	10-30W			6300K						2.1
8212-3	40-60W			5000K						3.7
8212-4	70-120W			4000K						4.9
				3500K						
				3000K						

尺寸及安装示意图



型号	尺寸	A
1 型		70
2 型		102
3 型		110

尺寸及安装示意图



序号	名称
1	(膨胀) 螺栓
2	G3/4"吊管
3	灯具
4	防爆接线盒 (吊灯盒)
5	防爆活接头
6	90°弯管
7	吊链及 CC 锁具
8	钩钉
9	30°弯管 (300mm)
10	1 1/2"护栏立杆
11	U 型管夹
12	3/4"弯管
13	1 1/2"法兰立杆
14	防爆接线盒 (二通吊)
15	防爆接线盒 (三通平)
16	安装支架
17	吸顶支架