

SZ8010防爆双键按钮30MM

产品编号 SZ30010



产品外观

SZ8010防爆双键按钮30MM，产品编号SZ30010。材质配置为全塑。采用30MM双键结构和自复动作，提供红、绿、黄、蓝、白颜色选择，触点模块可增加。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30010
材质配置	全塑
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色、蓝色、白色
电气配置	触点模块可增加；1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

自复。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:78mm；B:60mm；C:66×38mm；D:40mm；E:52.5mm

选型询价：需提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆指示灯/按钮类(导轨式)

产品编号 SZ30011



产品外观

SZ8010防爆指示灯/按钮类(导轨式)，产品编号SZ30011。材质配置为全塑。提供导轨式灯座、触点模块和灯罩、按钮、急停旋钮等头部组件，导轨需配套，按所需功能组合选择。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30011
材质配置	全塑
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
规格与操作选项	导轨座：灯座/触点模块（需配套导轨）；头部：灯罩、按钮、急停旋钮
电气配置	触点:1NO/1NC；电压:AC/DC3V,AC/DC5V,AC/DC12V；AC/DC24-36V,AC/DC48V；AC/DC110V,AC220-380V,AC/DC220V；AC/DC380V,AC415V,AC660V;; 抗干扰: 48V,110V,160V;; 定制:AC15-270V,DC15-180V
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

灯座、触点模块与头部的组件选择。

导轨座：灯座/触点模块（需配套导轨）；头部：灯罩、按钮、急停旋钮。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

灯座高度: 36mm；触点模块高度: 36mm

选型询价：需提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆电位器

产品编号 SZ30012



产品外观

SZ8010防爆电位器，产品编号SZ30012。材质配置为全塑。提供单圈或多圈规格，提供500Ω、1KΩ、2KΩ等阻值选项并支持定制，用于旋钮调节与调速配套。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ30012
材质配置	全塑
开孔尺寸（原标注）	Φ30*1.5
规格与操作选项	单圈/多圈
电气配置	500Ω, 1KΩ, 2KΩ, 5KΩ,10KΩ; 20KΩ,100KΩ,200KΩ,1MΩ; 支持定制
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30℃≤Ta≤60℃；定制：-50℃≤Ta≤85℃

功能与操作

调速。

单圈/多圈。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ30*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:77.5mm；B:45mm；C:38mm

选型询价：请提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。