

SZ8010防爆蜂鸣器

产品编号 SZ22001



产品外观

SZ8010防爆蜂鸣器，产品编号SZ22001。材质配置为全塑。支持闪烁发光蜂鸣，可定制语音播报；颜色和供电配置按具体使用要求选择。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ22001
材质配置	全塑
开孔尺寸（原标注）	Φ22*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色、白色、黑色
电气配置	AC/DC3V,AC/DC5V,AC/DC12V； AC/DC36V,AC/DC48V； AC/DC110V,AC220V,DC220V； AC380V,DC380V
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30℃≤Ta≤60℃； 定制：-50℃≤Ta≤85℃

功能与操作

闪烁发光蜂鸣/定制语音播报。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ22*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:58mm； B:45mm； C:30mm

选型询价：需提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆指示灯-高

产品编号 SZ22002



产品外观

SZ8010防爆指示灯-高，产品编号SZ22002。材质配置为全塑。采用高型指示头，提供常亮状态指示，红、绿、黄、蓝、白颜色可选。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ22002
材质配置	全塑
开孔尺寸（原标注）	Φ22*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色、蓝色、白色
电气配置	AC/DC3V,AC/DC5V,AC/DC12V； AC/DC24-36V,AC/DC48V,AC/DC110V； AC220-380V,AC/DC220V； AC/DC380V,AC415V,AC660V； 抗干扰:48V,110V,160V
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30℃≤Ta≤60℃； 定制：-50℃≤Ta≤85℃

功能与操作

常亮指示。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ22*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:63mm； B:45mm； C:30mm

选型询价：需提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆指示灯-平

产品编号 SZ22003



产品外观

SZ8010防爆指示灯-平，产品编号SZ22003。材质配置为全塑。采用平型指示头，提供常亮状态指示，红、绿、黄、蓝、白颜色可选。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ22003
材质配置	全塑
开孔尺寸（原标注）	Φ22*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色、蓝色、白色
电气配置	AC/DC3V,AC/DC5V,AC/DC12V； AC/DC24-36V,AC/DC48V,AC/DC110V； AC220-380V,AC/DC220V； AC/DC380V,AC415V,AC660V； 抗干扰:48V,110V,160V
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30℃≤Ta≤60℃； 定制：-50℃≤Ta≤85℃

功能与操作

常亮指示。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ22*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:53mm； B:45mm； C:30mm

选型询价：需提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。