

SZ8010防爆带灯急停按钮

产品编号 SZ22012



产品外观

SZ8010防爆带灯急停按钮，产品编号SZ22012。材质配置为全塑。采用带灯急停结构、自锁动作和拉拔复位方式；壳色与灯光颜色分别选择。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ22012
材质配置	全塑
开孔尺寸（原标注）	Φ22*1.5
颜色选择	颜色：红色、颜色：绿色、颜色：黄色、灯光颜色：红色、灯光颜色：绿色、灯光颜色：黄色、灯光颜色：蓝色、灯光颜色：白色
规格与操作选项	拉拔复位；颜色：红色/绿色/黄色；灯光颜色：红色/绿色/黄色/蓝色/白色
电气配置	触点:1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC;; 电压:AC/DC3V,AC/DC5V,AC/DC12V; AC/DC24-36V,AC/DC48V; AC/DC110V,AC220-380V,AC/DC220V; AC/DC380V,AC415V,AC660V;; 抗干扰:48V,110V,160V;; 定制:AC15-270V,DC15-180V
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规：-30°C≤Ta≤60°C；定制：-50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

自锁。
拉拔复位；颜色：红色/绿色/黄色；灯光颜色：红色/绿色/黄色/蓝色/白色。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ22*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。
A:95mm； B:64mm； C:40mm； D:40mm； E:52.5mm

选型询价：需提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆蘑菇按钮

产品编号 SZ22013



产品外观

SZ8010防爆蘑菇按钮，产品编号SZ22013。材质配置为全塑/铝圈/不锈钢。采用蘑菇形操作头，提供自锁、自复动作及红、绿、黄颜色选项。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ22013
材质配置	全塑/铝圈/不锈钢
开孔尺寸 (原标注)	Φ22*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色
电气配置	触点模块可增加; Contact module can be increased; 1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规: $-30^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 60^{\circ}\text{C}$; 定制: $-50^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 85^{\circ}\text{C}$

功能与操作

自锁，自复。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ22*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:88mm; B:64mm; C:40mm; D:30mm; E:52.5mm

选型询价：需提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。

SZ8010防爆带灯蘑菇按钮

产品编号 SZ22014



产品外观

SZ8010防爆带灯蘑菇按钮，产品编号SZ22014。材质配置为全塑/铝圈/不锈钢。采用带灯蘑菇形操作头，提供自锁、自复动作；触点组合与灯光电压分别选配。

技术参数

系列	SZ8010
产品编号	SZ22014
材质配置	全塑/铝圈/不锈钢
开孔尺寸（原标注）	Φ22*1.5
颜色选择	红色、绿色、黄色
电气配置	触点:1NO,1NC,1NO1NC,2NO,2NC;; 电压:AC/DC3V,AC/DC5V,AC/DC12V; AC/DC24-36V,AC/DC48V; AC/DC110V,AC220-380V,AC/DC220V; AC/DC380V,AC415V,AC660V;; 抗干扰:48V,110V,160V;; 定制:AC15-270V,DC15-180V
防爆标志	Exdb eb IIC Gb,Ex tb IIIC Db
使用环境温度	常规: -30°C≤Ta≤60°C; 定制: -50°C≤Ta≤85°C

功能与操作

自锁，自复。

外形与安装

开孔尺寸标注为Φ22*1.5；安装前须按产品编号核对配套图纸及尺寸代号。

A:88mm； B:64mm； C:40mm； D:40mm； E:52.5mm

选型询价： 需提供产品编号、数量、所需配置及使用环境。